

# BETON HAFTGRUND

PRIMER VOOR GLADDE OF WATERAFSTOTENDE ONDERGRONDEN PRIMER VOOR GLADDE OF WATERAFSTOTENDE ONDERGRONDEN BETON HAFTGRUND is een gebruiksklare hechtingsprimer zonder oplosmiddel voor gebruik bij gladde of weinig poreuze ondergronden, zowel binnen als buiten. VOS: A+.



- [Technische informatie](#)
- [Werkwijze](#)

## Voordelen

BETON HAFTGRUND - de oplossing om veilig te werken bij twijfel over de ondergrond. - Als een gladde ondergrond moet worden bekleed, kan hierop dankzij BETON HAFTGRUND een lijmlaag worden aangebracht en kunnen er...

## Verwerkingsadvies

Goed mengen voor gebruik. Niet verdunnen. Controleer de aanhechting op de ondergrond waarop BETON HAFTGRUND is aangebracht.

## Definition technique

Gebruiksklare hechtingsprimer zonder oplosmiddel voor gebruik bij gladde of weinig poreuze ondergronden, zowel binnen als buiten.

BETON HAFTGRUND vormt een hechtingsbrug tussen dergelijke ondergronden en bepaalde producten op basis van cement of gips die weinig aanhechtingskracht hebben.

BETON HAFTGRUND maakt het ook mogelijk om de poreusheid van verschillende ondergronden gelijk te maken (aanwezigheid van diverse soorten materialen).

## Samenstelling

Gebruiksklare, roze primer met zichtbare korrel. Consistentie vergelijkbaar met deze van verf.

## **Verpakking**

Emmers van 5 en 20 kg.

## **Soorten ondergrond**

Kan worden aangebracht op binnen- en buitenmuren en ook op plafonds.

Glad stampbeton.

Zelfplaatsend beton.

Oude verflagen.

Oud glasvezelbehang.

## **Afwerking**

Als de laag BETON HAFTGRUND volledig droog is, kunnen hierop allerlei soorten bekledingen worden aangebracht (op basis van cement of kalk, gebruiksklare producten), in het bijzonder kleefmortel voor bekleding en traditioneel plamuur (manueel gebruik of spuiten).

## **Opslag**

12 maanden in de originele verpakking, niet geopend en beschermt tegen vrieskou en hitte.